



1. Все размеры для справок.
2. Параметры специальной резьбы по стандарту производителя см. чертеж гайки.
3. Допуск погрешности шага $-0,012/300\text{мм}$.
4. Максимальная частота вращения 300 об/мин.
5. $S_{дин}=69\text{кН}$, $S_o=14,2\text{кН}$.
6. Жесткость передачи $j=1050\text{ Н/мм}$.
7. Срок службы винта не менее 30000 часов.
8. Смазка –масло 130сПз при 30 С.
9. Наличие защитных скребков обязательно.
10. Неук. пред. откл. разм. Н14; h14; JT14/2.
11. Рабочее положение ШВП горизонтальное.

Ф	Зо	Поз.	Обозначение				Наименование			Кол.	Примечание				
							Документация								
			СБ				Сборочный чертеж			1					
							Детали								
		2					ОМВ 50 50x10 4x4 Гайка ШВП			1					
		1					Винт ШВП			1					
Изм.		Лист	№ докум.		Подп.	Дата	Шариковая винтовая передача			Лит.		Масса	Масштаб		
Разраб.					05.11.2012							10,26 кг		1 : 2	
Пров.															
Т. контр.												Лист		Листов	1
Нач.отд.															
Н. контр.							Сборочный чертеж								
Утв.															